



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationssystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKlappe
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 SCHLOSS ABDECKUNG
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
 VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 KIT REGENDACH
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL